

# AI 5M IP IR Mini Turret Dome


NVD1-75L-R

## Features

- 5MP AI 카메라
- 지능형 영상 분석 이벤트 지원(라인/침입/대기열..)
- 최대 해상도 2592(수평)X1944(수직)/30fps
- 수평 화각 98도(2.8mm), 75도(4.0mm), 48도(6.0mm)/  
고정렌즈 선택
- Day & Night(ICR)/IR 가시 거리 28미터
- 역광 보정(WDR)
- PoE IEEE 802.3af/Class3
- IP67/IK10
- 국내 제조 및 연구 개발



## Dimension (mm)



## Specification

## 비디오

이미지 센서	1/2.8" 5.17M(STV2) CMOS
채널 수	1
총 화소	2608(H) X 1984(V)
최대 해상도	2592(H) X 1944(V)
최저저도	COLOR: 0.08Lux BW: 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

## 렌즈

초점 거리	2.8mm 4.0mm 6.0mm
조리개	2.8 mm, F2.2   4.0mm, F2.0  6.0mm, F2.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D : 122°, H : 98°, V : 73° (2.8mm) /D : 98°, H : 75°, V : 54° (4mm)/D : 61°, H : 48°, V : 36° (6mm)
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :Fixed

## 카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	WDR(2x)
다이나믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H2IR
LED 도달거리	90ft(28m)
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip

## 지능형

AI 지능형	Yes
Video analytics	Intrusion Detection Zones&lines Tamper Detection Appear Filter Disappear Filter Dwell Filter Enter Filter Exit Filter Stopped Filter Counting Counting Lines Object Color Direction Filter Logical Rules Tailgating Filter DL People Tracker DL Object Tracker Metadata

## 인코더

비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 2592x1944/2560x1440/1920x1080/1280x720/800x600/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~25Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	No
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

## 입출력 &amp; 이벤트

오디오 입출력	No
알람 입력	No
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail

## 네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Internet Explorer® Google Chrome®
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	No
SD 카드 소켓	No

## 전원

전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC Max: 6.8W PoE Max: 7.8W

## 동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No

## 동작 환경

동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	IK10
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS UL

## 외관

하우징 모델명	VD1
케이스 타입	Outdoor Dome
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	112mm 96mm
무게	0.626kg

## Compatible Accessories

			
<b>BJC11</b> JUNCTION BRACKET	<b>BC10 NPT</b>	<b>GP02</b> Gang Bracket	<b>BJC03</b> Junction Bracket
			
<b>BW10</b> Wall Bracket	<b>BC10</b> Ceiling Bracket	<b>BJC09</b> Wall Junction Bracket	<b>BP01</b> Pole Mount Bracket

**C**PRO

**DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS**



**BC001**

Corner Mount Bracket