

AI 4K IP IR Fisheye

NSF3-78-RS

Features

- 4K 180도 AI 카메라
- 지능형 영상 분석 이벤트 지원(라인/침입/대기열..)
- 1/1.8" 고감도 센서
- 최대 해상도 3840(수평)X2160(수직)/30fps
- 수평 화각 175도/180도 어안 렌즈
- Day & Night(ICR)/IR 가시 거리 31미터
- 역광 보정(WDR)/3DNR
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- PoE IEEE 802.3af/Class3
- IP67/IK10
- 마이크 내장
- 국내 제조 및 연구 개발
- F/W:

2024.02.22_A15.3.3(A15.3.3_20240222_CPRO.img)


SHA256:

0F86555EF44400E691474B93DABB6D39C8B7C45667

EB361ED7951F01FDE942BB



Dimension (mm)



CPRO DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS



Specification

비디오	
이미지 센서	1/1.8" 8.48M(STV2) CMOS
채널 수	1
총 화소	3856(H) X 2200(V)
최대 해상도	3840(H) X 2160(V)
최저저도	COLOR: 0.15Lux BW: 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	2.3mm
조리개	F2.8
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	H:175 / V:80
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :Fixed

전자식 셔터속도 Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10) 자동 이득 조절 Auto 주간 야간 모드 TDN (True Day & Night) 노이즈 제거 3D DNR 와이드 다이나믹 레인지 WDR(2x) 다이나믹 레인지 120dB or above LED 수량 H4IR LED 도달거리 100ft(31m) 프라이버시 기능 No	카메라 기능	
주간 야간 모드 TDN (True Day & Night) 노이즈 제거 3D DNR 와이드 다이나믹 레인지 WDR(2x) 다이나믹 레인지 120dB or above LED 수량 H4IR LED 도달거리 100ft(31m)	전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
노이즈 제거 3D DNR 와이드 다이나믹 레인지 WDR(2x) 다이나믹 레인지 120dB or above LED 수량 H4IR LED 도달거리 100ft(31m)	자동 이득 조절	Auto
와이드 다이나믹 레인지 WDR(2x) 다이나믹 레인지 120dB or above LED 수량 H4IR LED 도달거리 100ft(31m)	주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
다이나믹 레인지 120dB or above LED 수량 H4IR LED 도달거리 100ft(31m)	노이즈 제거	3D DNR
LED 수량 H4IR LED 도달거리 100ft(31m)	와이드 다이나믹 레인지	WDR(2x)
LED 도달거리 100ft(31m)	다이나믹 레인지	120dB or above
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LED 수량	H4IR
프라이버시 기능 No	LED 도달거리	100ft(31m)
	프라이버시 기능	No
기타기능 Motion-Detection Mirror&Flip	기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip

지능형	
Al 지능형	Yes
Video analytics	Intrusion Detection Zones&lines Tamper Detection Appear Filter Disappear Filter Dwell Filter Enter Filter Exit Filter Stopped Filter Counting Counting Lines Object Color Direction Filter Logical Rules Tailgating Filter DL People Tracker DL Object Tracker Metadata

CPRO DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS



	인코더	
비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG	
지원 해상도	H.265:3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x360/352x288/352x240 H.264:3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG:1920x1080/1280x720/768x432/704x576/704x480/640x360/352x288/352x240	
지능형 코덱	Yes	
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)	
비디오 비트레이트	100Kbps~25Mbps	
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)	
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording	
오디오 압축 방식	G.711 ulaw	
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)	

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	Choose Mic or 1 Line Input[1.0Vrms, 3K ohm] / 1 Line Output
알람 입출력	1 Line/1 Line
마이크	Yes
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
 이더넷	RJ45(1000Base-T(1Gbps))
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese Vietnamese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC Max: 9.6W(800mA) PoE Max: 11.6W(242mA)

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)

CPRO DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS



동작 환경	
충격 대응	IK10
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS UL KC

외관	
하우징 모델명	SF3
케이스 타입	Outdoor Fisheye
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	174.2mm 101.2mm 92.3mm
무게	1.13kg