CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

4K IP IR Bubble Free Dome


NVD11-58-RF

Features

- Weather Proof Design
- Water Proof Cable
- Optimized Multiple Profile Streaming
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC
- Advanced Built in ISP
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP (8M)



Dimension (mm)



CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8” 8.6M CMOS
채널 수	1
총 화소	3864(H) X 2228(V)
최대 해상도	3840(H) X 2160(V)
최저저도	COLOR: 0.12Lux BW: 0Lux with IR
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	2.8mm 4.0mm 6.0mm
조리개	F2.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	2.8mm D:123.3°, H:105.4°, V:56.3° 4.0mm D:99.2°, H:85.8°, V:48.6° 6.0mm D:63.5°, H:54.6°, V:30.1°
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :Fixed

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이나믹 레인지	WDR(2x)
다이나믹 레인지	120dB or above
LED 수량	H2IR
LED 도달거리	80ft(25m)
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip

지능형	
AI 지능형	No

인코더	
비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG

CPRO
DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

인코더	
지원 해상도	H.265 : 3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~25Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711 ulaw
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1 Line Input[1.0Vrms, 3K ohm]/1 Line Output
알람 입출력	1 Line/1 Line
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45(1000Base-T(1Gbps))
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	Yes
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC Max: 9.8W PoE Max: 13.9W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	IK09
방진 방수 대응	IP66

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS

동작 환경	
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	VD11
케이스 타입	Outdoor Turret
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	125mm 112mm
무게	1kg

Compatible Accessories



BJC11

JUNCTION BRACKET



BC10 NPT



GP02

Gang Bracket



BJC03

Junction Bracket




BW10

Wall Bracket



BC10

Ceiling Bracket



BJC09

Wall Junction Bracket



BP01

Pole Mount Bracket

CPRO

DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEMS



BCO01

Corner Mount Bracket