

2M IP IR Flat Dome


NVD8-22-R

Features

- 2MP 돔 카메라
- 최대 해상도 1920(수평)X1080(수직)/30fps
- 수평 화각 111도(2.8mm),86도(4.0mm),55도(6.0mm),40도(8.0mm)/고정렌즈 선택
- Day & Night(ICR)/IR 가시 거리 19미터
- 역광 보정(WDR)
- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯
- PoE IEEE 802.3af/Class3
- IP67/IK10
- 국내 제조 및 연구 개발



Dimension (mm)



Specification

비디오

이미지 센서	1/2.8" 2.1M CMOS
채널 수	1
총 화소	1945(H) X 1109(V)
최대 해상도	1920(H) X 1080(V)
최저저도	4mm : 0.09Lux, 0Lux with IR (F2.6) 6mm : 0.05Lux, 0Lux with IR (F2.0) 8mm : 0.03Lux, 0Lux with IR (F1.6)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈

초점 거리	4.0mm 6.0mm 8.0mm
조리개	4.0mm, F2.6 6.0mm, F2.0 8.0mm, F1.6
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D:120°, H:86°, V:46° (4mm) D:64°, H:55°, V:30° (6mm) D:47°, H:40°, V:22° (8mm)
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :Fixed

카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Auto
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR(2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
LED 수량	8IR
LED 도달거리	40ft
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion-Detection Mirror&Flip

지능형

AI 지능형	No
--------	----

인코더

비디오 압축 방식	H.264 H.265 MJPEG
-----------	-------------------

인코더

지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	Triple Streaming(3rd Only MJPEG)
비디오 비트레이트	100Kbps~10Mbps
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.264,H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711 ulaw
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest)

입출력 & 이벤트

오디오 입출력	1 Line Input[1.0Vrms, 3K ohm]/1 Line Output
알람 입출력	1 Line/1 Line
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	MS Edge® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원

전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class2
소비 전력	DC Max: 4W PoE Max: 5.5W

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	IK10
방진 방수 대응	IP66

동작 환경

인증	FCC CE ROHS
----	-------------

외관

하우징 모델명	VD8
케이스 타입	Outdoor Dome
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	125mm 74.3mm
무게	0.42kg

Compatible Accessories

 <p>BC10 NPT</p>	 <p>GP02 Gang Bracket</p>	 <p>BJC03 Junction Bracket</p>	 <p>BW10 Wall Bracket</p>
 <p>BC10 Ceiling Bracket</p>	 <p>BJC09 Wall Junction Bracket</p>	 <p>BP01 Pole Mount Bracket</p>	 <p>BCO01 Corner Mount Bracket</p>